

BSS Schaumschott 30

Brandschutzschaum als Abschottung für Kabel, Kabelbündel und Kabeltrassen



Feuerwiderstandsfähigkeit

feuerhemmend (30 min.)

Einsatzbereiche

- leichte Trennwand, Massivwand

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2626
Bauteilstärke	≥ 75
Schottstärke	Wand ≥ 75
Schottgröße	250 × 250 oder Ø 250

Alle Angaben in mm

Produkte



BSS Brandschutzschaum

Kartusche à 180 g – Art.-Nr. 32004

Kartusche à 480 g – Art.-Nr. 32010

Auspresspistole (manuell) für 480 g

Stk. – Art.-Nr. 32100

Akku-Auspresspistole für 480 g

Stk. – Art.-Nr. 32101

Ersatzakku für Auspresspistole

Stk. – Art.-Nr. 32102



Schottschild

Art.-Nr. 14000

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	✓
	einzelne Leitungen für Steuerungszwecke	≤ 15
	RZD-Bündelrohre Typ C-I	≤ 8,0 (einzeln) / ≤ 27,0 (Bündel)

Alle Angaben in mm

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (05.24) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung.

Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.

© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.