

BS-1 Plattenschott

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1 × 80 mm) mit beidseitiger ablativer Beschichtung.




Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Produkte



Mineralfaserplatte beidseitig vorbeschichtet mit BMA
1000 × 625 × 80 mm – Art.-Nr. 50080



BMA Beschichtungsmasse
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125



BMS Spachtelmasse
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 10500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 10125






Schottschild
Art.-Nr. 14000

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2514	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 80
	Decke	≥ 80
Schottgröße	Wand	1000 × 2000
	Decke	600 × ∞

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (03.24) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.