

BS Plattenschott 30/60

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 60 mm) mit beidseitiger ablativer Beschichtung.



Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerhemmend (30 min.) oder hochfeuerhemmend (60 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Produkte



Mineralfaserplatte beidseitig vorbeschichtet mit BMA
1000 x 625 x 60 mm – Art.-Nr. 50036



BMA Beschichtungsmasse
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125



BMS Spachtelmasse
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 10500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 10125




Schottschild
Art.-Nr. 14000

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2503	
Bauteilstärke	Wand	≥ 75
	Decke	≥ 125
Schottstärke	Wand	≥ 60
	Decke	≥ 60
Schottgröße	Wand	700 × 500
	Decke	600 × ∞

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (03.24) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.