

Kabelbeschichtungen FLAMMOTECT-A

Ablative Brandschutzbeschichtung für Kabelanlagen.



Einsatzbereiche

Einsatz im Innen- und Außenbereich

Produkte



FLAMMOTECT-A Brandschutzbeschichtung

Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155131

Feste Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155136

Spachtel

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155134

Systemdaten


Verwendbarkeitsnachweis	ETA-14/0418
	FM Approvals - Certificate of Compliance Approval Id.: 3037058 Zertifizierte Trockenschichtdicken von 1,6 mm nach FM Approvals Class 3971
	IEC 60332-3-22 DIN EN 60332-3-22 / VDE 0482-332-3-22 Prüfung der Flammenausbreitung: Cat. A: 2018 für 60 min. DNV GL Certificate No.: TAE00003BN Trockenschichtdicke $\geq 0,5$ mm
	IEC 60331-21 DIN IEC 60331-21 / VDE 0482-331-21:2017-06 Prüfung des Funktionserhaltes: Diverse Prüfungen bis zu 90 min. für verschiedene Kabeltypen und Spannungsbereiche erfolgreich absolviert. Weitere Information auf Anfrage.



Schottschild

Art.-Nr. 14000

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	✓
	Kabelbündel	✓
	Kabeltrassen	✓

*Alle Angaben in mm