

# SIBRALIT DX

## Brandschutzspachtel intumeszierend

### Beschreibung

Lösemittelfreie und pH-neutrale, halogenfreie, weiße, wässrige, dämmschichtbildende Dispersion für den Innenbereich.

### Einsatzbereiche

- Spachtelmasse für Abschottungssysteme.
- Zum brandschutztechnischen Abdichten von Einzelkabel- und Einzelrohrdurchführungen nach LAR.



### Lieferung und Verpackung

SIBRALIT DX	
Verpackung	Kartusche
Gebindegröße	310 ml
Artikelnummer	
	01152004

# SIBRALIT DX

---

## Technische Daten

<b>Einsatzbereich</b>	Trockener Innenbereich
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Dichte (+20 °C)</b>	1,2-1,38 g/cm <sup>3</sup>
<b>Flüchtige Bestandteile (VOC)</b>	< 50 g/l (GS-11, Green Seal Standard)
<b>Viskosität (+20 °C) [mPas]</b>	Pastös
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	min. + 5 °C
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.</li><li>• Die Applikation erfolgt durch Spachteln.</li><li>• Die Auftragsmenge richtet sich nach den zu verschließenden Öffnungen.</li></ul>

<b>Lagerung</b>	Vor Frost schützen! Kühl und trocken lagern (+5 °C - +30 °C). Mindestens 18 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebände.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
<b>Baustoffnachweis</b>	Z-19.11-623
<b>Leistungserklärung (DOP)</b>	01152004-SIBRALIT-DX