

# FLAMMOPLAST KS 1

---

## Brandschutzbeschichtung intumeszierend

### Beschreibung

Lösemittelfreie und pH-neutrale, halogenfreie, weiße, wässrige, dämmschichtbildende Dispersion für den Innenbereich.

### Einsatzbereiche

- Beschichtung für Abschottungssysteme.
- Schutzanstrich für Kabel und Kabelanlagen.
- Versiegelung von Brandschutzfugen.



### Lieferung und Verpackung

FLAMMOPLAST KS 1	
Verpackung	Eimer
Gebindegröße	12,5 kg
Artikelnummer	
	01151031

# FLAMMOPLAST KS 1

## Technische Daten

<b>Einsatzbereich</b>	Trockener Innenbereich		
<b>Farbe</b>	Weiß		
<b>Dichte (+20 °C)</b>	1,20 - 1,37 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Viskosität (+20 °C) [mPas]</b>	6.000 - 10.000		
<b>Flüchtige Bestandteile (VOC)</b>	< 50 g/l (GS-11, Green Seal Standard)		
<b>Feststoff (Gewicht)</b>	62 % - 72 %		
<b>Reaktiontemperatur</b>	ab ca. 250 °C		
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	min. + 5 °C		
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor der Verarbeitung das Produkt gut aufrühren.</li> <li>• Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und Altanstrichen sein.</li> <li>• Die Applikation kann durch Streichen, Rollen oder Airlesslackierung erfolgen.</li> <li>• Verarbeitung im Spritzverfahren (Düsenbohrung &gt; 0,019 Zoll = 0,48 mm); Aufrühren unter max. 2 % Wasserzugabe.</li> </ul>		
<b>Trocknungszeit</b>	Staubtrocken:	min. 6 Stunden	bei +23 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 65 % ± 3 %
	Wiederbearbeitbar:	min. 8 Stunden	
	Durchgetrocknet:	min. 4 Tage	
<b>Lagerung</b>	Vor Frost schützen! Kühl und trocken lagern (+5 °C bis +30 °C). Mindestens 18 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde mit der Option auf Verlängerung.		
<b>Sicherheitshinweise</b>	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.		
<b>Leistungserklärung (DOP)</b>	01151031-FLAMMOPLAST-KS1		