

## DG-SC

### Brandschutzspachtel intumeszierend

#### Beschreibung

Universell einsetzbarer Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis; bildet unter thermischer Einwirkung einen festen, wärmedämmenden Schaumkörper und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Witterung und UV-Strahlung.

#### Einsatzbereiche

- Abschottung von Elektroinstallationen und Rohrleitungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Decken.
- Ringspaltverschluss um Einzelkabel- und Einzelrohrdurchführungen nach nationalen Richtlinien zur erleichterten Leitungsführung, z. B. (M)LAR.



#### Lieferung und Verpackung

DG-SC	
Verpackung	Kartusche
Gebindegröße	310 ml
Stk. / Karton	12 Stk.
Stk. / Palette	600 Stk.
Artikelnummer	
	01157000

## DG-SC

### Technische Daten

<b>Farbe</b>	anthrazit	
<b>Dichte (+20 °C)</b>	1300 kg/m <sup>3</sup> +/- 10%	
<b>Viskosität (+20 °C)</b>	pastös	
<b>Schaumfaktor</b>	15–26,5-fach	
<b>Blähdruck</b>	1,0–1,9 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5 – +25 °C	
<b>Nutzungskategorie</b>	Typ X	gem. EOTA TR024
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applikation durch Spachteln,</li> <li>• Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein</li> </ul>	
<b>Beständigkeit des verarbeiteten Produkts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegen den Kontakt mit Lösemitteln und nachträglich aufgebrachte Anstriche</li> <li>• Gegen ständige Nässe</li> </ul>	
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken (+5 – +25 °C). Vor Frost schützen! Ungeöffnet bei sachgerechter Lagerung mindestens 18 Monate lagerfähig.	
<b>Sicherheitshinweise (MSDS)</b>	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.	
<b>Leistungserklärung (DOP)</b>	01157000-DG-SC	