

Mineralwolle

Mineralfaserprodukte

Beschreibung

Lose Steinwolle zum Abstopfen von Hohlräumen und Ringspalten. Wärme- und schalldämmend, alterungsbeständig, einfach und schnell zu verarbeiten.

Einsatzbereiche

- Steinwolle zur brandschutztechnischen Abstopfung von Hohlräumen und Schlitten in Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen sowie Fugen in Wänden und Decken.



Lieferung und Verpackung

Mineralwolle	
Verpackung	Sack
Gebindegröße	10 kg
Artikelnummer	
	01183000

Mineralwolle

Technische Daten

Brandverhalten	A1 nichtbrennbar gemäß DIN 13501-1					
Schmelzpunkt	> 1000 °C					
Obere Anwendungstemperatur °C	750			800		
Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)]	50	100	200	300	400	450
	0,037	0,044	0,060	0,080	0,107	0,123
Stopfdichte [kg / m³]	~ 100			~ 150		
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl	1					
AS-Qualität	< 10 ppm					
Silikonfrei	Hergestellt ohne Silikonölzusatz.					
Hydrophobierung	Wasseraufnahme ≤ 1 kg/m ²					
Lagerung	Trocken lagern					
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.					