

FLAMRO® Fugenschnur

Mineralfaserprodukt

Beschreibung

Flexible und elastische Schnur in verschiedenen Durchmessern aus mineralischen Fasern.

Einsatzbereiche

- zum brandschutztechnischen Verschluss von Bauteilfugen zwischen massiven Bauteilen
- geeignet für Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung oder Scherbelastung



Lieferung und Verpackung

Ø Schnur [mm]	12	15	20	30	40	50	60
für Fugenbreiten [mm]	bis 10	10-12	12-17	17-27	27-37	37-47	47-55
lfm pro Rolle	20	20	20	20	20	20	10
Rollenanzahl pro VE/Sack	5	5	5	5	2	2	2
lfm pro VE/Sack	100	100	100	100	40	40	20
Gewicht pro Sack [kg]	7,5	7,5	8	17	10,8	19,5	14
Rollen pro Palette	50	50	50	18	18	18	18
Gewicht pro Palette [kg]	ca. 400	ca. 400	ca. 440	ca. 335	ca. 230	ca. 386	ca. 268
Artikelnummer							
	0520000006	0520000007	0520000008	0520000009	0520000010	0520000011	0520000012

FLAMRO® Fugenschnur

Technische Daten

Nutzungskategorien	Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ und Z ₂
Einsatzbereich	Trockener Innenbereich
Baustoffklasse	A1 gemäß EN 13501-1
Rohdichte	290 kg/m ³ ± 10 %
Dimensionierung	Nenn Durchmesser und Anzahl der einzubauenden Lagen der Fugenschnur sind in Abhängigkeit von der geforderten Feuerwiderstandsklasse und den zulässigen Fugenbreiten der ETA-25/1260 zu entnehmen, auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bewegungen.
Verarbeitungshinweis	Zum Abschneiden bzw. Trennen sind Messer mit Wellen- oder Glattschliff oder Scheren zu verwenden.
Lagerung	Trocken lagern.