

BHF

Brandschutzhaube

Beschreibung

BHF ist eine flexible Brandschutzhaube, die aus blähfähigen Substanzen, Bindemitteln sowie einem innenliegenden Schaumkern besteht.

Einsatzbereiche

- Zur Abschottung von Einbauleuchten und Einbaulautsprechern in abgehängten Decken.
- Der Einbau der Brandschutzhaube zur brandschutztechnischen Ertüchtigung kann nachträglich erfolgen.



Lieferung und Verpackung

BHF				
Größe	BHF 100	BHF 200	BHF 300	BHF 400
Innen-Ø	170 mm	240 mm	320 mm	420 mm
Außen-Ø	190 mm	260 mm	340 mm	440 mm
Höhe	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Artikelnummer				
	32001	32002	32300	32400

BHF

Technische Daten

Brandverhalten	Klasse E nach EN 13501-1
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Z ₂
Farbe	Anthrazit
Reaktionsbeginn	ca. 150 °C
Aufschümfaktor [x-fach]	2,0–8,0
Wirkungsrichtung	Dreidimensional
Anwendungsbereich	Abschottung von Einbauleuchten und Einbaulautsprechern
Lagerung	Kühl und trocken
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie das IPW-Sicherheitsdatenblatt.
Leistungserklärung (DOP)	3200-BHF