

Cable Tube CT

Tubes/boîtes pour câbles

Description

Composé de deux demi-coques avec insert intumescent. Particulièrement facile à utiliser pour la mise en place de calfeutremments simples dans les carottages.

Domaine d'utilisation

- Utilisation comme calfeutrement individuel
- Utilisation pratique pour rajout ultérieur
- Utilisation possible dans des parois flexibles, parois rigides, plafonds rigides ou construction en bois (parois et plafonds en bois lamellé croisé (CLT))



Conditionnement

Cable Tube CT							Set de bouchons		
Contenant	Carton								
Longueurs	150 mm		200 mm		300 mm		-	-	
Diamètre	90	120	90	120	90	120	90	120	
Contenu de l'emballage	2 demi-coques et 2 bouchons en mousse souple								
Référence									
Ø 60	01276101	-	-	-	-	-	-	-	
Ø 90	01279101	01279201	01279301	01279996	-	-	-	-	
Ø 120	01271151	01271201	01271301	-	-	-	01271996	-	

Toutes les dimensions sont en mm

Cable Tube CT

Données techniques

Certificat de conformité	ETA-16/0016
Couleur	Gris, intérieur rouge
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> • Demi-coques en PVC, • intérieur en tissu intumescent, • fermeture par bouchon de mousse souple
Jonction des demi-coques entre elles	Fermeture à clic
Dimensions/ variantes	<p>Ø 60 mm/longueur 150 mm</p> <p>Ø 90 mm/longueur 150 mm</p> <p>Ø 90 mm/longueur 200 mm</p> <p>Ø 90 mm/longueur 300 mm</p> <p>Ø 120 mm/longueur 150 mm</p> <p>Ø 120 mm/longueur 200 mm</p> <p>Ø 120 mm/longueur 300 mm</p>
Insonorisation	64 (-2 ; -6) dB Dn, e ; Dn, w (C ; Ctr)
Stockage	Stockage en intérieur à température ambiante (de +5°C à +30°C).
Consignes de sécurité	Non classé comme substance dangereuse selon le règlement allemand sur les substances dangereuses GefStoffV et non classé comme marchandise dangereuse selon le règlement allemand sur le transport des marchandises dangereuses par route GGVS et selon l'Accord européen ADR sur le transport des marchandises dangereuses par route.
Déclaration de performance (DOP)	0127-CT-CABLE-TUBE