


System AWM II KS

Brandschutzmanschette als Abschottung für Elektroinstallationsrohre



Produkte



AWM II
Brandschutzmanschette
 Ø 63 mm – Ø 125 mm
 Stk. – Art.-Nr. 01142063–01142125



Befestigungssets
 Ø 63 mm – Ø 125 mm
 Art.-Nr. 01146125



AC Putty
Spachtel
 Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 30005



GFM
Brandschutzmörtel
 Faserfreier Werk trockenmörtel M20 / MG IIIa
 gemäß EN 998-2
 25 kg Sack – Art.-Nr.: 01167000



Herstellerunabhängiger
Verschlussbaustoff
 Formbeständige, nichtbrennbare (Klasse A1
 oder A2-s1,d0 nach EN 13501-1) Baustoffe wie
 z. B. Beton, Zementmörtel, Gipsmörtel



Kennzeichnungsschild
 1 Stück – Art.-Nr. 14003

Feuerwiderstandsfähigkeit

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		ETA 11/0372
Bauteilstärke	leichte Trennwand	≥ 94
	Massivwand	≥ 100
	Massivdecke	≥ 150

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen			max. Durchmesser
	EIR	einzel	≤ 63 (mit/ohne Kabel ≤ 21)
		Bündel	≤ 125

Alle Angaben in mm