

Plattenschott 30/60

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1× 60 mm) mit beidseitiger ablativer Beschichtung.



Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerhemmend (30 min.) oder hochfeuerhemmend (60 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	✓
	Steuerungsleitungen	≤ 15
	RZD-Bündelrohre Typ C-I	≤ 8,0 (einzeln) / ≤ 27,0 (Bündel)

Alle Angaben in mm

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2503	
Bauteilstärke	Wand	≥ 75
	Decke	≥ 100 (30 Minuten)
Schottstärke	Wand	≥ 60
	Decke	≥ 60
Schottgröße	Wand	700 × 500
	Decke	600 × ∞

Alle Angaben in mm

Plattenschott 30/60

Produkte



FLAMMOTECT-A Farbe

5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155132
12,5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155131



BMA Beschichtungsmasse

Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125



FLAMMOTECT-A Feste Farbe

5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155121
12,5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155136



BMS Spachtelmasse

5 kg Eimer – Art.-Nr. 10500
12,5 kg Eimer – Art.-Nr. 10125




FLAMMOTECT-A Spachtel

5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155135
12,5 kg Eimer – Art.-Nr. 01155134
310 ml Kartusche – Art.-Nr. 01155115
600 ml Schlauchbeutel – Art.-Nr. 01155153



BMK Spachtel

0,4 kg Kartusche – Art.-Nr. 30004



Mineralfaserplatten

beidseitig vorbeschichtet mit
FLAMMOTECT-A
Format 1000 × 600 × 60 mm
Karton à 4 Stk. – Art.-Nr. 01182165



Mineralwolle A1

Klasse des Brandverhaltens nach
EN 13501-1: A1
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
10 kg Sack – Art.-Nr. 01183000



Mineralfaserplatten

beidseitig vorbeschichtet mit BMA
Format 1000 × 600 × 60 mm
Karton à 4 Stk. – Art.-Nr. 50036



Kennzeichnungsschild

1 Stück – Art.-Nr. 14000