

System Cable Tube ML

Abschottung für Elektroinstallationen zum Einbau in Systemböden







Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 50
	Kabelbündel	100 % / ≤ 21
	EIR Einzel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR Bündel	100 % / ≤ 32 / ≤ 21

*Alle Angaben in mm


Systemdaten

Nachweis		ETA-16/0016
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
Schottstärke	Wand	≥ 200
Schottgröße	Wand	2000 × 150

Alle Angaben in mm

System Cable Tube ML

Produkte



Cable Tube ML
Cable Tube
 Länge 200 mm – Art.-Nr. 01272201



FLAMMOTECT-A
Brandschutzbeschichtung
Farbe
 Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155131

Feste Farbe
 Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155136
 Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 01155121

Spachtel
 Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155134
 Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115




NOVASIT K2
Brandschutzmörtel
 Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01163000



GFM
Brandschutzmörtel
 Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167000



Mineralwolle
 Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



Mineralfaserplatte einseitig vorbeschichtet mit FLAMMOTECT-A
 1000 × 600 × 50 mm – Art.-Nr. 01181155

Ausführungsvarianten



Mörtelschott



Weichschott

Gruppenanordnung

