

Universalschott 30

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1× 60 mm) mit beidseitiger intumeszierender Beschichtung.



Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerhemmend (30 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		Z-19.53-2532
Bauteilstärke	Wand	≥ 75
Schottstärke	Wand	≥ 60
Schottgröße	Wand	1200 × 800

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	

Alle Angaben in mm

Universalschott 30

Produkte



**Mineralfaserplatte beidseitig
vorbeschichtet mit FLAMMOPLAST KS 1**
1000 × 600 × 60 mm – Art.-Nr. 01182060



**FLAMMOPLAST KS 3
Brandschutzspachtel**
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152031



Mineralwolle
Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



**FLAMMOPLAST KS 1
Brandschutzbeschichtung**
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01151001



**SIBRALIT DX
Brandschutzspachtel**
Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004



Schottschild
Art.-Nr. 14000